



Halox Flash-x 330

环保水性防闪锈剂

一， **化学描述**: 不含亚硝酸盐重金属的液态有机闪锈剂

二， **产品描述**:

- 1, Halox Flash-x 330 被应用在水性金属涂层表面的抗闪锈或者是罐内生锈。实验结果显示 Halox Flash-x 330 同其他防闪锈剂和罐内防腐剂对比起来, Halox Flash-x 330 是一只高效的防闪锈剂, 我们的实验结果证明 Halox Flash-x 330 被公认为是极优秀的防闪锈抑制剂, 我们曾经在各种各样的金属上做过性能测试(铁, 钢, 镀锌铁合金和镀锌), 实验证实 Halox Flash-x 330 在含有衬里和不含有衬里的金属器皿里有很好的腐蚀抑制作用。Halox Flash-x 330 适用于高温水性涂料体系。
- 2, Halox Flash-x 330 既有极佳的相溶性, 对乳液本身没有任何的伤害作用, 也不会腐蚀或者伤害包装等问题出现, 也可以和别的防锈剂一起使用。同时可以使用在酸性涂料体系中。
- 3, Halox Flash-x 330 特别推荐用于高光涂料体系中, 不影响光泽。
- 4, Halox Flash-x 330 推荐用于水性双组份聚氨酯涂料、PVDC 酸性涂料、焊缝防锈要求较高的体系。
- 5, Halox Flash-x 330 使用与任何一种涂料体系和可以在任何阶段添加, 无论如何, 这些数据和分析只是我们的经验, 做为任何一种助剂, 在使用前我们都应该在使用之前先做测试。

三， **应用建议** (被推荐的用量都是以全量来建议的) :

- 1, 防闪锈 0.5-2.0%
- 2, 罐内防腐 1.5-2.5%

四， **典型物理参数**:

| | |
|-------------|------|
| PH 值(Neat) | 8.1 |
| 比重@ (25° C) | 1.20 |
| 外观 | 透明液体 |
| 颜色 | 浅草色 |
| 活性成分 | 67% |

※温馨提示: 以上信息仅供参考, 因涂料配方和工艺的不同, 任何一种新助剂的应用请先行测试其稳定性和相溶性。

※温馨提示: 以上信息仅供参考, 因涂料配方和工艺的不同, 任何一种新助剂的应用请先行测试其稳定性

代理商: 上海鹏畔贸易有限公司 Shanghai Pengpan Chemical Co., Ltd.

联系地址: 中国 上海市 闵行区光华路 18 号 503 室

联系电话: 021-51761570

网址: www.pengpanchemical.com

邮编: 201100

传真: 021-51714516

邮箱地址: shpengpan@yahoo.cn