



Flash -X 150

水性防闪锈剂

一， 化学描述: 高效水性防闪锈剂

二， 产品描述:

- 1, Halox 150 被应用在水性金属涂层表面的抗闪锈或者是罐内生锈。实验结果显示 Halox 150 同其他防闪锈剂和罐内防腐剂对比起来, Halox 150 是一只高效的运行成本低的防闪锈剂, 我们的实验结果证明 Halox 150 被公认为是极优秀的防闪锈抑制剂, 我们曾经在各种各样的金属上做过性能测试 (铁, 钢, 镀锌铁合金和镀锌), 实验证实 Halox 150 在含有衬里和不含有衬里的金属器皿里有很好的腐蚀抑制作用。
- 2, Halox 150 既有极佳的相溶性, 对乳液本身没有任何的伤害作用, 也不会腐蚀或者伤害包装等问题出现, 也可以和别的防锈剂一起使用。
- 3, Halox 150 在金属底材应用在积水爆破的方式做表面恢复也是一个很有效的添加剂。
- 4, Halox 150 是非常容易使用和能够被应用在任何涂料的制造的任何一个阶段使用。
- 5, Halox 150 使用与任何一种涂料体系和可以在任何阶段添加, 无论如何, 这些数据和分析只是我们的经验, 做为任何一种助剂, 在使用前我们都应该在使用之前先做测试。

三， 应用建议 (被推荐的用量都是以全量来建议的) :

- 1, 防闪锈 0.25-2.0%
- 2, 罐内防腐 0.50-1.5%
- 3, 给水爆破 1.50-3.0%

四， 典型物理参数:

PH 值 (Neat)	9.6
比 重@ (25° C)	1.14
外 观	清澈透明
颜 色	淡黄色
固 含	24±1%

※温馨提示: 以上信息仅供参考, 因涂料配方和工艺的不同, 任何一种新助剂的应用请先行测试其稳定性和相溶性。

※温馨提示: 以上信息仅供参考, 因涂料配方和工艺的不同, 任何一种新助剂的应用请先行测试其稳定性

代理商: 上海鹏畔贸易有限公司 Shanghai Pengpan Chemical Co., Ltd.

联系地址: 中国 上海市 闵行区光华路 18 号 503 室

联系电话: 021-51761570

网址: www.pengpanchemical.com

邮编: 201100

传真: 021-51714516

邮箱地址: Tracy@pengpanchemical.com