



## HPM HD-600

### 环保水性防闪锈剂

一， **化学描述**: 不含亚硝酸盐重金属的液态有机闪锈剂

二， **产品描述**:

- 1, HD-600 被应用在水性金属涂层表面的抗闪锈或者是罐内生锈。实验结果显示 HD-600 同其他防闪锈剂和罐内防腐剂对比起来, HD-600 是一只高效的防闪锈剂, 我们的实验结果证明 HD-600 被认为是极优秀的防闪锈抑制剂, 我们曾经在各种各样的金属上做过性能测试 (铁, 钢, 镀锌铁合金和镀锌), 实验证实 HD-600 在含有衬里和不含有衬里的金属器皿里有很好的腐蚀抑制作用。HD-600 适用于高温水性涂料体系。
- 2, HD-600 既有极佳的相溶性, 对乳液本身没有任何的伤害作用, 也不会腐蚀或者伤害包装等问题出现, 也可以和别的防锈剂一起使用。同时可以使用在酸性涂料体系中。
- 3, HD-600 特别推荐用于高光涂料体系中, 不影响光泽。
- 4, HD-600 推荐用于水性双组份聚氨酯涂料、PVDC 酸性涂料、焊缝防锈要求较高的体系。
- 5, HD-600 使用与任何一种涂料体系和可以在任何阶段添加, 无论如何, 这些数据和分析只是我们的经验, 做为任何一种助剂, 在使用前我们都应该在使用之前先做测试。

三， **应用建议** (被推荐的用量都是以全量来建议的):

- 1, 防闪锈 0.5-2.0%
- 2, 罐内防腐 1.5-2.5%

四， **典型物理参数**:

PH 值 (Neat)	8.1
比 重@ (25° C)	1.20
外 观	透明液体
颜 色	浅草色
活性成分	70%

※温馨提示: 以上信息仅供参考, 因涂料配方和工艺的不同, 任何一种新助剂的应用请先行测试其稳定性和相溶性。

※温馨提示: 以上信息仅供参考, 因涂料配方和工艺的不同, 任何一种新助剂的应用请先行测试其稳定性

代理商: 上海鹏畔贸易有限公司 Shanghai Pengpan Chemical Co., Ltd.

联系地址: 中国 上海市 闵行区光华路 18 号 503 室

联系电话: 021-51761570

网址: [www.pengpanchemical.com](http://www.pengpanchemical.com)

邮编: 201100

传真: 021-51714516

邮箱地址: [shpengpan@yahoo.cn](mailto:shpengpan@yahoo.cn)