



流变助剂 HP-900

产品说明:

HP-900 是一款采用目前国际先进的工艺, 结合聚脲化合物的特点, 制取的一款流变助剂, 适用于水性涂料系统。加入涂料中, 能快速建立假塑性, 从而通过触变性来防止沉降和流挂。广泛用于各类工业底漆的防沉, 用于清漆防流挂时需考察相容性。

物理化学参数:

成分: 聚脲化合物
外观: 浅黄色黏稠溶液
活性份: 50%
溶剂: NMP

应用体系与用量:

适用于各类水性体系。尤其是解决目前水性环氧涂料体系的增稠和防流挂难题。添加该产品后, 对于密度较大的防锈颜料和填料具有极佳的防沉效果。

添加量根据不同使用体系加量不同, 用作防沉降: 0.1-0.7%, 用作防流挂: 0.5-3.0%, 建议后添加使用。

包装:

25kg 铁桶

※温馨提示: 以上信息仅供参考, 因涂料配方和工艺的不同, 任何一种新助剂的应用请先行测试其稳定性

代理商: 上海鹏畔贸易有限公司 Shanghai Pengpan Chemical Co., Ltd.

联系地址: 中国 上海市 闵行区光华路 18 号 503 室

联系电话: 021-51761570

网址: www.pengpanchemical.com

邮编: 201100

传真: 021-51761522

邮箱地址: charles.ji@pengpanchemical.com